



ООО "Виксар"

Юридический и почтовый адрес: 195030,
Санкт-Петербург, ул. Химиков д. 28, оф. 304.
Тел. 612-25-79
Сайт: www.viksar.ru

ИЗОСПАН

Наименование	Описание	Размер	Стоимость за Ед.изм
ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ			
ИЗОСПАН-А	ветро-, влагозащитная мембрана	1.6*43.75м, 70кв.м	1450
ИЗОСПАН-АМ	гидро-, ветрозащитная двухслойная мембрана	1.6*43.75м, 70кв.м	1890
ИЗОСПАН-АS	гидро-, ветрозащитная трехслойная мембрана	1.6*43.75м, 70кв.м	2780
ИЗОСПАН-А с ОЗД	паронепроницаемая мембрана с огнезащитными добавками	1.6*43.75м, 70кв.м	2490
ИЗОСПАН-AQ proff	супердиффузионная трехслойная мембрана	1.6*43.75м, 70кв.м	3000
ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ			
ИЗОСПАН-В	пароизоляция	1.6*43.75м, 70кв.м	930
ИЗОСПАН-С	гидро-, пароизоляция	1.6*43.75м, 70кв.м	1390
ИЗОСПАН-D	универсальная гидро-, пароизоляция	1.6*43.75м, 70кв.м	1290
ИЗОСПАН-DM	универсальная гидро-, пароизоляция с антиконденсатной поверхностью	1.6*43.75м, 70кв.м	1880
АРМИРОВАННАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ			
ИЗОСПАН-RM	армированная гидро-пароизоляция	1.6*43.75м, 70кв.м	1550
ИЗОСПАН-RS	армированная гидро-пароизоляция	1.6*43.75м, 70кв.м	1550
ОТРАЖАЮЩАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ			
ИЗОСПАН-FS	отражающая гидро-, пароизоляция с эффектом энергосбережения	1.2*58.4м, 70кв.м	1550
ИЗОСПАН-FB	отражающая гидро-пароизоляция для бань и саун	1.2*29.2м, 35кв.м	800
ИЗОСПАН-FD	отражающая гидро-пароизоляция повышенной прочности	1.2*58.4м, 70кв.м	2100
ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛО-ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ			
ИЗОСПАН-FX (2mm)	отражающая тепло-паро-гидроизоляция	1.2*30м, 36кв.м	1600
ИЗОСПАН-FX (3mm)	отражающая тепло-паро-гидроизоляция	1.2*30м, 36кв.м	1800
ИЗОСПАН-FX (4mm)	отражающая тепло-паро-гидроизоляция	1.2*30м, 36кв.м	1950
ИЗОСПАН-FX (5mm)	отражающая тепло-паро-гидроизоляция	1.2*30м, 36кв.м	2280
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ			
ИЗОСПАН ML proff	супер-клеякая лента	60мм*25пм	800
ИЗОСПАН KL	двухсторонняя клейкая лента	15мм*50пм	270
ИЗОСПАН KL+	усиленная двухсторонняя клейкая лента	30мм*25пм	530
ИЗОСПАН SL	соединительная лента	15мм*45пм	450
ИЗОСПАН FL	металлизирующая лента	50мм*50пм	80
ИЗОСПАН FL termo	клеякая алюминиевая лента	50мм*40пм	140
СКОТЧИ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ			

Клеящие ленты, изготовленные из прочных, термостойчивых материалов, применяются для соединения подкровельных гидро- и пароизоляционных материалов, мест примыкания изоляционного слоя к проникающим и несущим конструкциям. Минимальная рабочая температура -5°C, температурная стойкость -40/+80 °С.

Наименование	Описание	Ширина, мм	Пог. м	Стоимость, за Ед. изм
ОДНОСТОРОННИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ.				
DELTA- MULTI-BAND M 60	универсальный скотч	60	25	800
DELTA- MULTI-BAND M 100	универсальный скотч	100	25	1500
Tyvek Acrylic Tape	Односторонняя акриловая лента	75	25	770
PERMO HD TAPE	односторонняя/акрил/монтаж и ремонт диффузионных мембран	80	30	157
FLECTO TAPE	односторонняя/акрил/монтаж пароизоляции	60	25	985
Corofix	односторонняя лента	50	25	620
ДВУСТОРОННИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ.				
DELTA- BUTYL-BAND B 15	двусторонний скотч из бутилкаучука	15	15	550
DELTA-DUO TAPE	двусторонняя соединительная лента акрил	38	50	860
Tyvek Double-sides Tape	Двусторонняя акриловая лента	50	25	685
BUTYLON TAPE	двусторонняя/бутил/монтаж паро-, ветроизоляции	20	25	980

BUTYLON TAPE	двусторонняя/бутил/монтаж паро-, ветроизоляции	50	25	1360
TOP TAPE	двусторонняя/акрил/монтаж паро-, ветроизоляции	20	50	700
Eurovent BUTYL	двусторонний бутил-каучуковый скотч	15	25	400
Изоспан SL	двусторонний бутил-каучуковый скотч	15	45	460
АЛЮМИНИЗИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ.				
VENTURE TAPE	односторонняя алюминизированная клеящая лента	50	50	700
DELTA-POLY-BAND 100	Р скотч для плёнок с фольгированной теплоотражающей поверхностью	100	100	970
Изоспан FL	металлизированный односторонний скотч	50	50	83